





## ENTRE LES PORTES À PANNEAUX PVC...

Ces portes classiques ou modernes sont conçues pour **conférer une plus-value esthétique à votre propriété**. Elles vous font profiter des dernières innovations techniques en termes d'isolation. Elles se déclinent dans tous les styles décoratifs pour vous permettre de déterminer celui qui correspond exactement à l'architecture de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés) et les accessoires vous permettent de composer votre porte d'entrée personnalisée. Disponible selon les modèles en blanc, beige, gris, chêne irlandais, chêne doré ou plaxé 7016.



34 mm



GARANTIE  
10 ANS



## LES PORTES MONOBLOCS ALU

Fabriquées dans un matériau **noble et durable**, ces portes classiques ou modernes en aluminium vont apporter une réelle **valeur ajoutée** à votre **patrimoine immobilier**. Bénéficiant des dernières innovations techniques en termes d'isolation, elles se déclinent dans tous les styles décoratifs pour s'adapter à l'architecture de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés), les accessoires et la palette de couleurs vous permettent de composer votre porte d'entrée personnalisée.



78 mm



## ET LES PORTES BLINDÉES

# LES PORTES À PANNEAUX



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau	Polystyrène extrudé de 23 mm + 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm + 2 feuilles PVC de 1,5 à 2,5 mm = <b>34 mm</b> Pareclose ronde
Isolation thermique	Dormant PVC 6 chambres 74 mm et ouvrant PVC 4 chambres 74 mm
Étanchéité	Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche. AEV : A*3 E*6B V*A2.
Isolation phonique	Rw 30 ou 32 dB selon vitrage
Paumelles	3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-dimensionnel
Fermeture de sécurité	Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne central) Option: Serrure automatique ou à relevage 5 points à crochets (2 crochets/2 galets/pêne central)
Dormant neuf	Isolation de 100 à 180 mm
Dormant rénovation	Couvre-joint de 80 mm

## VITRAGES

Imprimés classiques	Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4 Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4
Imprimés modernes	Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4 Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4
Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail)	Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4 Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

## DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi)	Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon modèle)
---	--

## PERSONNALISATION

Choix de couleurs	Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu) Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)
-------------------	--

## ACCESSOIRES

Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox