


# LES PORTES






## ENTRE LES PORTES À PANNEAUX PVC...

Ces portes classiques ou modernes sont conçues pour **conférer une plus-value esthétique à votre propriété**. Elles vous font profiter des dernières innovations techniques en termes d'isolation. Elles se déclinent dans tous les styles décoratifs pour vous permettre de déterminer celui qui correspond exactement à l'architecture de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés) et les accessoires vous permettent de composer votre porte d'entrée personnalisée. Disponible selon les modèles en blanc, beige, gris, chêne irlandais, chêne doré ou plaxé 7016.



34 mm



GARANTIE  
10 ANS



## LES PORTES MONOBLOCS ALU

Fabriquées dans un matériau **noble et durable**, ces portes classiques ou modernes en aluminium vont apporter une réelle **valeur ajoutée** à votre **patrimoine immobilier**. Bénéficiant des dernières innovations techniques en termes d'isolation, elles se déclinent dans tous les styles décoratifs pour s'adapter à l'architecture de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés), les accessoires et la palette de couleurs vous permettent de composer votre porte d'entrée personnalisée.



78 mm



## ET LES PORTES BLINDÉES

# LES PORTES À PANNEAUX



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Panneau               | Polystyrène extrudé de 23 mm<br>+ 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm + 2 feuilles PVC de 1,5 à 2,5 mm<br>= <b>34 mm</b><br>Pareclose ronde                      |
| Isolation thermique   | Dormant PVC 6 chambres 74 mm et ouvrant PVC 4 chambres 74 mm  |
| Étanchéité            | Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche.<br>AEV : A*3 E*6B V*A2.   |
| Isolation phonique    | Rw 30 ou 32 dB selon vitrage  |
| Paumelles             | 3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-dimensionnel   |
| Fermeture de sécurité | Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne central)<br>Option: Serrure automatique ou à relevage 5 points à crochets (2 crochets/2 galets/pêne central) |
| Dormant neuf          | Isolation de 100 à 180 mm   |
| Dormant rénovation    | Couvre-joint de 80 mm   |

## VITRAGES

|  |   |
|--|---|
| Imprimés classiques                                | Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4<br>Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4 |
| Imprimés modernes                                  | Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4<br>Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4 |
| Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail) | Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4<br>Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4 |

## DIMENSIONS

|   |  |
|---|--|
| Limites de fabrication (de mini à maxi) | Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon modèle) |
|---|--|

## PERSONNALISATION

|                   |  |
|-------------------|--|
| Choix de couleurs | Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles<br>Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)<br>Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu) |
|-------------------|--|

## ACCESSOIRES

Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox

# PORTES ALUMINIUM

**GARANTIE  
10 ANS**

## VITRÉES

Ces portes sont conçues pour vous permettre de tirer le meilleur profit de la lumière extérieure, dans votre maison. Constituées d'ouvrants vitrés et, selon vos désirs, de panneaux fixes latéraux également vitrés, ces portes vont laisser largement entrer la lumière. Agrémentées de vitrages imprimés, à décors ou sablés, elles vont diffuser dans votre entrée d'agréables effets de lumières.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Panneau               | Vitrage<br>Parclose droite  |
| Isolation thermique   | Ouvrant et dormant large<br>aluminium à rupture de pont<br>thermique                    |
| Étanchéité            | Seuil alu plat ou à battu. Rejet<br>d'eau extérieur sur ouvrant.<br>AEV : A*3 E*7B V*C3 |
| Isolation phonique    | 30 ou 34 dB selon vitrage   |
| Paumelles             | 3 paumelles lourdes (80 Kg)<br>double lame à clamer                                     |
| Fermeture de sécurité | Serrure Inox à relevage 5 points<br>(4 crochets + pêne central)                         |
| Dormant neuf          | Isolation de 100 à 160 mm   |
| Dormant rénovation    | Couvre-joint de 30 à 80 mm  |

### PERFORMANCES

|   |  |
|---|--|
| Imprimés classiques                                   | Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/16/4<br>ou SP10/16/4<br>44.2/16/6 ou 8 pour les «Décors» |
| Imprimés modernes                                     | Double vitrage 4/16/4 ou<br>44.2/16/4 ou SP10/16/4                                     |
| Les vitrages artisanaux<br>(fusing, sablage, vitrail) | Double vitrage 44.2/12/6 ou 8  |

### DIMENSIONS

|   |   |
|---|---|
| Limites de fabrication (de mini à maxi) | Sur mesure<br>de L830 mm x H2002 mm<br>à L1226 x H2402 mm |
|---|---|

### PERSONNALISATION


|                   |   |
|-------------------|---|
| Choix de couleurs | 1 teinte satinée<br>4 teintes brillantes<br>14 teintes granitées<br>10 teintes Metallic.<br>Option : Teintes RAL<br>hors standard et Bicoloration |
|-------------------|---|

### ACCESSOIRES

Béquille et paumelles, en finition  
laiton, Inox et à la teinte



1 vantail RAL silver,  
accessoires inox, vitrage  
master carré



1 vantail RAL silver  
, accessoires inox,  
vitrage master carré +  
2 traverses



1 vantail RAL silver, accessoires inox, vitrage  
master lens + 2 traverses + fixe latéral

# LES PORTES À PANNEAUX MONOBLOC



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Panneau               | Polystyrène extrudé de 68 mm + plaque alvéolaire 5 mm + 2 feuilles d'aluminium de 2,5 à 3 mm<br>= 78 mm   |
| Isolation thermique   | Ouvrant monobloc et dormant large de 70 mm en aluminium à rupture de pont thermique   |
| Étanchéité            | Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant.<br>AEV : A*4 E*7B V*C3   |
| Isolation phonique    | Rw 30 ou 33* dB selon vitrage (*avec plus-value acoustique)   |
| Paumelles             | 3 ou 4 paumelles lourdes (100 Kg) en réglage tri-dimensionnel avec caches aspect Inox   |
| Fermeture de sécurité | Serrure 5 points automatique à crochets double empennage (4 crochets + pêne central)<br>Avec poignée bâton extérieure : Serrure à clé 5 points (4 crochets + pêne central). Manœuvre à la clé. Option : serrure 17 points |
| Dormant neuf          | Isolation de 100 à 180 mm   |
| Dormant rénovation    | Couvre-joint de 30 à 80 mm  |

## VITRAGES

|  |  |
|--|--|
| Imprimés classiques                                | Triple vitrage 33.2/26/4/28/4  |
| Imprimés modernes                                  | Triple vitrage 33.2/26/4/28/4  |
| Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail) | Triple vitrage / sablage / vitrail 33.2/26/4/28/4<br>Fusion 33.2/26/4/26/6 |

## DIMENSIONS

|   |   |
|---|---|
| Limites de fabrication (de mini à maxi) | Sur mesure de<br>L764 mm x H1134 mm à L1190 x H2390 mm (selon modèles)<br>Option : grande largeur ou grande hauteur |
|---|---|

## PERSONNALISATION

|                   |   |
|-------------------|---|
| Choix de couleurs | 10 teintes satinées<br>3 teintes brillantes<br>12 teintes granitiques<br>10 teintes métalliques<br>Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration |
|-------------------|---|

## ACCESSOIRES

Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox